



BOLETIM TÉCNICO

Cimento Queimado

Para efeitos decorativos para dar modernidade e sofisticação ao seu lar e ambiente de trabalho.

Composição Básica:

Produto a base de dispersão aquosa de Polímero Acrílico Modificado, cargas minerais inertes, aditivos específicos, glicóis e preservantes isentos de metais pesados. Este produto não possui classificação conforme norma ABNT 11702 de 09/2019.

Preparação da Superfície:

Ao abrir a embalagem homogeneizar o produto com a ajuda de uma espátula.

Indicado para superfície com massa corrida, massa acrílica, gesso e repintura.

Preparar a superfície a ser aplicado o produto.

A superfície deve estar seca, firme coesa, sem poeira, sem gordura ou mofo.

Garanta que a superfície onde será aplicado o efeito cimento queimado esteja nivelada, sem partes soltas e devidamente preparada.

Aplicação:

Aplicar o produto com desempenadeira de aço com canto arredondados ou plástico (celuloide) de forma irregular buscando o efeito desejado.

Para outros tipos de superfícies consultar método de preparo.

Diluição:

Produto pronto para uso.

Rendimento galão por demão:

Pinta até 9 m² por demão

Secagem:

Ao toque: 1 a 2 horas

Entre demãos: 6 a 8 horas

Final: 24 horas

Indicação:

É indicado para uso internos e externo.

Rua Mendel Steinbruch, 10.500, Pajuçara Maracanaú - CE

CEP - 61.932-971.

Fone/fax: 85 4009.1666

pinte@hidrotintas.com.br