



BOLETIM TÉCNICO
VRS-0 JULHO 2026
MASSA para MADEIRA

A Massa para Madeira Hidrotintas é um produto para preencher e nivelar a madeira. Excelente enchimento, aderência, cobertura, fácil lixamento e baixo odor.

Composição Básica:

Resina à base de dispersão aquosa de Copolímero Estireno Acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes. Hidrocarbonetos Alifáticos, Glicóis e Tensoativos Etoxilados e Carboxilados. Produto classificado conforme norma NBR-11702 de 09/2019 da ABNT tipo 4.7.3

Preparação da Superfície:

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura.

Madeira: Lixe a superfície retirando as farpas, então aplique uma demão de Fundo Branco Fosco Hidrotintas, depois aplique a Massa para Madeira Hidrotintas para corrigir pequenas imperfeições.

Aplicação:

A aplicação deve ser feita em camadas finas, utilizando espátula ou desempenadeira de aço, até que seja atingindo o nivelamento esperado. O lixamento deve ser feito após a secagem, eliminar a poeira utilizando um pano úmido. Limpar as ferramentas com água e sabão. A qualidade da superfície (reboco) influencia significativamente no resultado final.

Diluição:

Produto pronto para uso, quando necessário diluir na proporção máxima de 5% de água.

Rendimento galão por demão:

Rende até 9 M²

Secagem:

Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 3 horas

Total: 5 horas

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próximo de 25°C).

Indicação:

É indicado para preencher e nivelar superfícies de madeira.

HIDROTINTAS LTDA

Rua Mendel Steinbruch, 10.500, Pajuçara - Maracanaú - CE

CNPJ Nº 05.477.054/0001-66

CEP - 61.939-210

Fone/fax: 85 4009.1666

pinte@hidrotintas.com.br www.hidrotintas.com.br